

18-10 ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ

Αναερόβιο σφραγιστικό υλικό με βάση PTFE για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε σωληνώσεις ζεστού-κρύου νερού, αερίων, LPG, αέρα υπό πίεση.

Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: 3" (0,30 mm).

Χρόνος δράσης: 20-40 min, Χρόνος σκλήρυνσης: 1-3 ώρες

Θερμοκρασία: -55°C + 150°C, Βαθμός ασφάλισης: Χαμηλός



	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
50 ml	λευκό	10	8,25 €
100 ml	λευκό	10	
250 ml	λευκό	10	32,25 €

53-14 THREADSEALANT

Αναερόβιο συγκολλητικό υλικό για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε σωληνώσεις νερού, αερίων, LPG, υδρογονανθράκων, λαδιών και άλλων χημικών

Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: 3/4" (0,15 mm).

Χρόνος δράσης: 10-20 min, Χρόνος σκλήρυνσης: 1-3 ώρες

Θερμοκρασία: -55°C + 150°C, Βαθμός ασφάλισης: Μεσαίος



	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
50 ml	καφέ	10	8,90 €
250 ml	καφέ	10	34,80 €

55-14 THREADSEALANT

Αναερόβιο συγκολλητικό υλικό για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε σωληνώσεις νερού, αερίων, LPG, υδρογονανθράκων, λαδιών και άλλων χημικών

Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: 2" (0,25 mm).

Χρόνος δράσης: 10-20 min, Χρόνος σκλήρυνσης: 1-3 ώρες

Θερμοκρασία: -55°C + 150°C, Βαθμός ασφάλισης: Μεσαίος



	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
50 ml	κόκκινο	10	8,90 €
250 ml	κόκκινο	10	34,80 €

58-11 CONNECTION SEALANT

Αναερόβιο συγκολλητικό υλικό για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σε σωληνώσεις φυσικού αερίου, LPG, ζεστού-κρύου νερού υδρογονανθράκων, χημικών και οξυγόνου

Μέγιστη διάμετρος σπειρώματος: 3" (0,50 mm).

Χρόνος δράσης: 15-30 min, Χρόνος σκλήρυνσης: 1-3 ώρες

Θερμοκρασία: -55°C + 150°C, Βαθμός ασφάλισης: Μεσαίος



	ΧΡΩΜΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
50 ml	κίτρινο	10	8,90 €
100 ml	κίτρινο	10	
250 ml	κίτρινο	10	34,80 €